

Fiche technique

Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers



Pour montage sur dormant côté paumelles ou côté opposé
aux paumelles

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à un et deux vantaux
- Montage sur dormant côté paumelles sur les portes coupe-feu
- Profondeur d'embrasure jusqu'à 75 mm

Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Couleur EV1 ou selon RAL
- Compatible avec un limiteur d'ouverture intégré

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers
Hauteur	20 mm
DIN gauche	Oui
DIN droite	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	pour montage sur dormant (Slimdrive EMD Invers)	108053	selon RAL	Montage sur dormant
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur dormant longueur 710 mm	108042	EV1	Montage sur dormant côté paumelles
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	pour montage sur dormant (Slimdrive EMD Invers)	108048	EV1	Montage sur dormant
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur dormant longueur 710 mm	108047	selon RAL	Montage sur dormant côté paumelles
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	avec guidage en profondeur, pour montage sur dormant (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 mm	133242	EV1	Montage sur dormant côté paumelles
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	avec guidage en profondeur, pour montage sur dormant (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 mm	133243	EV1	Montage sur dormant côté paumelles