

Fiche technique

Corps de fermeture TS

5000 S



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 2-6
avec temporisation de fermeture et amortissement d'ouverture

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant de porte côté paumelles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable par l'avant via une valve
- Freinage à l'ouverture réglable par l'avant via une valve
- Temporisation de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 5000 S
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	287 mm
Largeur	47 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Retard à la fermeture intégré	Oui
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte TS 5000 S	Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et amortissement d'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	107938	selon RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte TS 5000 S	Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et amortissement d'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	107935	EV1	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte TS 5000 S	Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et amortissement d'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	107937	blanc RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte TS 5000 S	Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et amortissement d'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	107936	bronze foncé	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte TS 5000 S	Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et amortissement d'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	137722	Porte coulissante en acier inoxydable	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

ACCESSOIRES DE MONTAGE

ÉQUERRE D'HUISSERIE

pour TS 5000 / TS 4000



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	049240	EV1
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	052352	bronze foncé
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	104451	selon RAL