

Fiche technique

RWA K 600 T



Entraînement à levier rabattable pour les systèmes d'amenée d'air pour un montage sur les portes

CHAMPS D'APPLICATION

- Utilisation dans les systèmes d'amenée d'air pour lesquels un grand angle d'ouverture est nécessaire
- Portes d'aération RWA à un et deux vantaux
- Montage côté paumelles ou côté opposé aux paumelles

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Ouverture de porte à 90° en moins de 60 secondes
- Entraînement puissant avec un couple élevé
- Câble de raccordement avec un connecteur facile à remplacer
- Contact de signalisation intégré pour la commande de gâche électrique ou les retours
- La porte reste librement accessible grâce à l'actionnement libre du levier via un rouleau à pression

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	RWA K 600 T
Dimensions	421 x 40 x 56 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Force de poussée	600 N
Tension d'alimentation	24 V DC
Consommation de courant	1.4 A
Ondulation résiduelle	20 %
Facteur d'utilisation	30 %
Longueur du câble de connexion	5 m
Longueur spéciale du câble de raccordement	10 m
Section de câble min.	0.5 mm ²
Nombre de fils	5 fils
Température de service	-5 - 75 °C
Indice de protection	IP32
Classe de protection	III
Fonction de synchronisation	Oui
Vitesse d'ouverture réglable (ventilation)	Oui
Verrouillage supplémentaire optionnel	Oui
Type de verrouillage supplémentaire	Entraînement de verrouillage
Capteur de fin de course sorti	Capteur de déplacement interne
Capteur de fin de course rentré	Capteur de déplacement interne
Mise hors service pour surcharge	Oui
Nombre synchronisation des automatismes de portes	2
Compatibilité KNX	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T 2 vantaux avec sélecteur de fermeture - modèle spécial	Configurable : Vantail semi-fixe/vantail de service, temporisation de démarrage, contact de signalisation, couleur, programmation libre	137450	selon RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T 2 vantaux avec sélecteur de fermeture		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - modèle spécial	Configurable : Modèle Master/Slave, contact de signalisation, couleur, angle d'ouverture, programmation libre	130060	selon RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

ACCESSOIRES

ÉLÉMENT DE FIXATION G POUR RWA K 600 *

Console de montage pour motorisation à bras rétractable RWA K 600



CONSOLE R POUR RWA K 600 *

Console de montage pour motorisation à bras rétractable RWA K 600



ÉLÉMENT DE FIXATION T POUR RWA K 600

Console de montage pour motorisation à bras rétractable RWA K 600



Désignation	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Élément de fixation T pour RWA K 600	140505	selon RAL	100 x 75 x 50 mm

RWA K 600 T



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.