

Fiche technique

Bras à coulisse TS 1500

G/F *



avec arrêt mécanique et levier

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Montage côté paumelles ou côté opposé aux paumelles (épaisseurs de vantaux limitées uniquement)
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Pour le maintien en ouverture des portes non coupe-feu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Montage rapide grâce à la coulisse à clipser

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse TS 1500 G/F *
Longueur	390 mm
Largeur	30.5 mm
Hauteur	20.5 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Mécanique
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80 ° - 130 °
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Point d'arrêt min.
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101889	EV1	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101892	selon RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101891	blanc RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

ACCESSOIRES

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm	069780



ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE *

Pour TS 1500 G



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour TS 1500 G	072355	selon RAL
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour TS 1500 G	072333	EV1

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.