

Fiche technique

Bandeau ISM TS 5000, longueur spéciale



Jusqu'à 3200 mm avec sélecteur de fermeture et levier et levier

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Montage côté paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Entraxe des paumelles jusqu'à 3200 mm
- Entraxe des paumelles minimum de 1300 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 400 mm



Bandeau ISM TS 5000, longueur spéciale

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bandeau ISM TS 5000, longueur spéciale
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	400 mm
Conformité aux normes	EN 1158
Longueur	3030 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	30 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Réglage de la hauteur possible	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bandeau ISM TS 5000, longueur spéciale	continu, longueur spéciale jusqu'à 3200 mm, sélecteur de fermeture intégré	115598	EV1	3030 x 40 x 30 mm
Bandeau ISM TS 5000, longueur spéciale	continu, longueur spéciale jusqu'à 3200 mm, sélecteur de fermeture intégré	115599	selon RAL	3030 x 40 x 30 mm

Bandeau ISM TS 5000, longueur spéciale



ACCESSOIRES

DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE

Pour bras à coulisse ISM



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bandeaux ISM / bandeaux ISM BG, force de résistance réglable, dépassement possible	118437

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Accumulateur de force pour une utilisation sur le vantail de service sur les bras à coulisse à 2 vantaux ISM et ISM BG



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Accumulateur de force pour une utilisation sur le vantail de service sur les bras à coulisse à 2 vantaux ISM et ISM BG	154767	noir

Bandeau ISM TS 5000, longueur spéciale



ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE

Pour bras à coulisse ISM et E-ISM



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour bandeaux ISM / E-ISM	118702	EV1
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour bandeaux ISM / E-ISM	118703	selon RAL

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.