

Fiche technique

Bandeau ISM Boxer

petit vantail semi-fixe



Pour les portes avec un petit vantail semi-fixe à partir de 420 mm, avec sélecteur de fermeture et leviers intégrés

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Montage intégré
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Entraxe des paumelles minimum de 1230 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 420 mm

Bandeau ISM Boxer petit vantail semi-fixe



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Pose flexible du mécanisme de déclenchement de câble Bowden dans le dormant, par ex. pour les verrouillages du vantail semi-fixe
- Avec un coulisseau vissé
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bandeau ISM Boxer petit vantail semi-fixe
Entraxe minimal des paumelles	1230 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	420 mm
Conformité aux normes	EN 1158
Largeur	31 mm
Hauteur	30 mm
Fonction maintien porte ouverte	en option
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bandeau ISM Boxer petit vantail semi-fixe	Spécialement adapté pour les petits vantaux semi-fixes à partir de 420 mm, avec sélecteur de fermeture intégré et leviers	128597	EV1

Bandeau ISM Boxer petit vantail semi-fixe



ACCESSOIRES

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311