

Fiche technique

Bras à coulisse E TS

5000



avec arrêt électromagnétique et levier

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée
- Montage côté paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Unité d'arrêt électrique dans le bras à coulisse avec plage d'arrêt de 80° à 130°
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Tension de service 24 V DC
- Compensation de la hauteur de +/- 2 mm possible
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

| Nom commercial | Bras à coulisse E TS 5000 |
|---|---------------------------|
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Puissance électrique consommée | 2.4 W |
| Facteur d'utilisation | 100 % |
| Ondulation résiduelle | 20 % |
| Indice de protection | IP43 |
| Conformité aux normes | EN 1155 |
| Longueur | 498.5 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement | Oui |
| Fonction maintien porte ouverte | Électrique |
| Unité d'arrêt pouvant être dépassée | Oui |
| Plage de réglage de l'arrêt | 80 ° - 130 ° |
| Détecteur de fumée intégré | Non |
| Réglage de la hauteur possible | Oui |
| Limiteur d'ouverture flexible | Oui |

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur | Dimensions | Point d'arrêt min. |
|---------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Bras à coulisse E TS 5000 | avec arrêt électromagnétique et levier | 116295 | EV1 | 498.5 x 40 x 30 mm | 80 ° |
| Bras à coulisse E TS 5000 | avec arrêt électromagnétique et levier | 116298 | finition inox | 498.5 x 40 x 30 mm | 80 ° |
| Bras à coulisse E TS 5000 | avec arrêt électromagnétique et levier | 116299 | selon RAL | 498.5 x 40 x 30 mm | 80 ° |
| Bras à coulisse E TS 5000 | avec arrêt électromagnétique et levier | 116297 | blanc RAL 9016 | 498.5 x 40 x 30 mm | 80 ° |

ACCESSOIRES**LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE**

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



| Désignation | Description | N° d'identification |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Limiteur d'ouverture flexible | Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer | 145311 |

ACCESSOIRES DE MONTAGE**PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE**

pour bras à coulisse E



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur |
|--|------------------------|---------------------|-----------|
| Plaque de montage pour bras à coulisse | pour bras à coulisse E | 123294 | EV1 |
| Plaque de montage pour bras à coulisse | pour bras à coulisse E | 123295 | selon RAL |