

Fiche technique

Bras à coulisse Boxer P

20,7 mm



Avec une hauteur de construction de 20,7 mm et levier pour portes à double action (Boxer 2-4 uniquement)

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Montage intégré
- Portes à double action à droite et à gauche
- Pour le maintien en ouverture des portes non coupe-feu



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Possibilité de correction de la position nulle de +/- 0,8°
- Avec un coulisseau vissé
- Force de maintien de l'unité d'arrêt réglable

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse Boxer P 20,7 mm
Longueur	440 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	20.7 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Mécanique
Fonction maintien porte ouverte activable ou désactivable	Oui
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Couleur	Point d'arrêt min.
Bras à coulisse Boxer 20,7 mm	Avec levier pour portes à double action et arrêt mécanique, hauteur de montage 20,7 mm (uniquement Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	EV1	80 °
Bras à coulisse Boxer 20,7 mm	Avec levier pour portes à double action et arrêt mécanique, hauteur de montage 20,7 mm (uniquement Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	selon RAL	80 °