Fiche technique

Contre-boîtier dormant tubulaire long *

Contre-boîtier mécanique comme élément de verrouillage par tringle du vantail semi-fixe sur les portes à deux vantaux

CHAMPS D'APPLICATION

- Élément de verrouillage du vantail semi-fixe (verrouillage par tringle) sur les portes à dormant tubulaire à deux vantaux
- Utilisation de ferrures de sécurité possible
- Inserts pour les barres de verrouillage vers le haut et vers le bas
- Utilisation sur des portes coupe-feu possible
- Déverrouillage automatisé du vantail semi-fixe possible par la combinaison avec l'IQ AUT

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T04:33:45Z

Contre-boîtier dormant tubulaire long *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Auto-verrouillage mécanique par verrouillage en partie haute
- Déverrouillage du vantail de service par ferrure du vantail semi-fixe (fonction antipanique)

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Contre-boîtier dormant tubulaire long *
Sens d'ouverture	gauche / droite

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Sens d'ouverture	Masse épine
Contre-boîte portes à dormant tubulaire, longue *	sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont positionnées sur l'ardillon	133899	gauche / droite	35 mm
Contre-boîte portes à dormant tubulaire, longue *	sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont positionnées sur l'ardillon	133900	gauche / droite	40 mm
Contre-boîte portes à dormant tubulaire, longue *	sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont positionnées sur l'ardillon	133902	gauche / droite	55 mm
Contre-boîte portes à dormant tubulaire, longue *	sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont positionnées sur l'ardillon	133901	gauche / droite	45 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.