

Fiche technique

TS 5000 L EClIne



Ferme-porte en applique avec bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour les portes à un vantail accessibles jusqu'à une largeur de vantail de 1250 mm avec aide à l'ouverture

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles et montage sur dormant côté paumelles
- Accès sans obstacle selon DIN 18040 à EN5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable en continu EN3-5
- Pour l'accessibilité selon la norme DIN 18040 jusqu'à EN5 (largeur de vantail de 1250 mm)
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Aide à l'ouverture pour une ouverture plus facile de la porte et un accès confortable
- Aide à l'ouverture désactivable sur les portes exposées à une charge au vent ou à des différences de pression
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Affichage visuel de la force de fermeture pour contrôler facilement le réglage
- Toutes les fonctions sont réglables par l'avant

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 5000 L ECLine
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1250 mm
Largeur de vantail (max.)	1250 mm
Type de montage	Montage sur dormant côté paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Assistance à l'ouverture intégrée	Oui
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Fonction maintien porte ouverte	en option
Détecteur de fumée intégré	Non

INCLUS

BRAS À COULISSE ECLINE TS 5000

Pour corps de fermeture TS 5000 ECLine avec aide à l'ouverture



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse ECLine TS 5000	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 ECLine, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143572	EV1	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECLine TS 5000	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 ECLine, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143576	finition inox	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECLine TS 5000	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 ECLine, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143575	blanc RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECLine TS 5000	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 ECLine, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143577	selon RAL	452.5 x 33 x 30 mm

BRAS À COULISSE ECLINE TS 5000 BG

Pour corps de fermeture TS 5000 L ECLine pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles et aide à l'ouverture



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse ECLine TS 5000 BG	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 L ECLine pour le montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143579	blanc RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECLine TS 5000 BG	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 L ECLine pour le montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143578	EV1	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECLine TS 5000 BG	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 L ECLine pour le montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143582	selon RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse ECLine TS 5000 BG	en combinaison avec le ferme-porte TS 5000 L ECLine pour le montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, avec aide à l'ouverture intégrée, avec levier	143580	finition inox	452.5 x 33 x 30 mm

BRAS À COULISSE BG TS 5000 / 3000

Bras à coulisse standard avec levier, côté opposé aux paumelles



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse BG TS 3/5000	Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	025655	EV1	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Bras à coulisse BG TS 3/5000	Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	025656	selon RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Bras à coulisse BG TS 3/5000	Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	029404	blanc RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Bras à coulisse BG TS 3/5000	Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	028732	finition inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

CORPS DE FERMETURE TS 5000 L ECLINE

Pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 3-5 côté opposé aux paumelles et avec aide à l'ouverture



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte TS 5000 L ECLine	Force de fermeture EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	143651	selon RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Ferme-porte TS 5000 L ECLine	Force de fermeture EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	143649	blanc RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Ferme-porte TS 5000 L ECLine	Force de fermeture EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	143650	Porte coulissante en acier inoxydable	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Ferme-porte TS 5000 L ECLine	Force de fermeture EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	143648	EV1	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

BRAS À COULISSE T-STOP BG TS 3000/5000

Avec limitation d'ouverture et levier, côté opposé aux paumelles



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles	102368	selon RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles	102367	finition inox	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles	108482	blanc RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles	102366	EV1	452.5 x 33 x 30 mm

BRAS À COULISSE BG MONTAGE MURAL TS 3/5000 L

Bras à coulisse pour montage mural avec levier, côté opposé aux paumelles



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse BG montage mural TS 3/5000 L	Bras à coulisse avec levier, utilisation sur un contact normalement ouvert à monter sur l'ouvrant sur le côté opposé aux paumelles	189149	selon RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Bras à coulisse BG montage mural TS 3/5000 L	Bras à coulisse avec levier, utilisation sur un contact normalement ouvert à monter sur l'ouvrant sur le côté opposé aux paumelles	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

ACCESSOIRES

DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE

Pour bras à coulisse ECLine



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bras à coulisse ECLine, force de résistance réglable, activable / désactivable / traversable	148820

CAPOT POUR FERME-PORTES *

Pour TS 5000 (L) / TS 4000, utilisable uniquement pour un montage sur ouvrant



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, uniquement pour un montage sur ouvrant	067726	blanc RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, uniquement pour un montage sur ouvrant	072696	Acier inoxydable	298 x 55 x 67.2 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, uniquement pour un montage sur ouvrant	067724	EV1	298 x 55 x 67.2 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, uniquement pour un montage sur ouvrant	000756	selon RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, uniquement pour un montage sur ouvrant	067725	bronze foncé	298 x 55 x 67.2 mm

CAPOT POUR FERME-PORTES *

pour TS 4000 / 5000, forme courbe

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000/ TS 4000, demi-rayon, utilisable uniquement pour un montage sur ouvrant	092943	Acier inoxydable poli	337 x 51 x 72 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000/ TS 4000, demi-rayon, utilisable uniquement pour un montage sur ouvrant	092944	Acier inoxydable mat	337 x 51 x 72 mm

CAPOT POUR FERME-PORTES *

pour TS 4000 / 5000, forme carrée

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000/ TS 4000, carré, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant	092938	Acier inoxydable poli	298 x 51 x 72 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 5000/ TS 4000, carré, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant	092939	Acier inoxydable mat	298 x 51 x 72 mm

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR BANDEAUX BG

Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS, côté opposé aux paumelles



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS	124684	selon RAL
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS	124683	EV1

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

Pour TS 5000 et TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	068627	blanc RAL 9016
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	057956	Galvanisé
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	029176	selon RAL
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	049185	EV1
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	137725	finition inox
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	052351	bronze foncé

ÉQUERRE D'HUISSERIE


Pour bras à coulisse ECLine et T-Stop



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie	Pour bras à coulisse ECLine et T-Stop	115006	EV1
Équerre d'huissierie	Pour bras à coulisse ECLine et T-Stop	115007	selon RAL

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES *

Pour TS 5000 et TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1



Désignation	Description	N° d'identification
Plaque de montage *	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	083992

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.