

Fiche technique

OL 360 EN *



Système d'ouverture et de verrouillage pour fenêtres à soufflet, ouvrant à l'italienne et ouvrant à la française vers l'extérieur

CHAMPS D'APPLICATION

- Ventilation naturelle (230 V) au niveau de la façade
- Ouverture et verrouillage de fenêtres à soufflet, à l'italienne et à la française ouvrant vers l'extérieur
- Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en métal
- Montage sur ouvrant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Solution système à vérin motorisé E 350 N et un kit de fixations avec verrouillage
- Verrouillage mécanique sur le bord de fermeture principal grâce à l'entraînement à vérin
- Grande largeur d'ouverture avec une faible course du vérin
- Fonctionnement solo possible uniquement

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Nom commercial | OL 360 EN * |
| Espace requis (min.) | sur le vantail : min. 33 mm, sur le dormant : min. 45 mm |
| Dimensions admissibles bord de fermeture principal Solo pour dormants en bois et en aluminium | 430 à 1200 mm |
| Dimensions admissibles bord de fermeture principal Solo pour dormants en plastique | 430 à 800 mm |
| Hauteurs des vantaux pour Solo et Syncro | 600 à 1600 mm |
| Force de poussée (max.) | 750 N |
| Force de poussée | 750 N |
| Force de traction | 750 N |
| Poids de remplissage (max.) | 30 kg/m ² |
| Tension en cours de fonctionnement | 230 V ± 10 % |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Consommation de courant | 0.15 A |
| Puissance consommée | 35 W |
| Section de câble min. | 1.5 mm ² |
| Nombre de fils | 3 fils |
| Température de service | -20 - 70 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe de protection | II |
| Verrouillage et équerre supplémentaire | Oui |
| Capteur de fin de course sorti | électromécanique |
| Capteur de fin de course rentré | électromécanique |
| Mise hors service pour surcharge | Oui |
| Compatibilité KNX | Non |
| Fenêtre à soufflet OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur l'ouvrant | Oui |
| Fenêtre à la française OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur l'ouvrant | Oui |
| Fenêtre à battant projetant OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur l'ouvrant | Oui |

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

| Désignation | N° d'identification | Couleur | Course | Tension d'alimentation |
|-------------|---------------------|----------------|--------|------------------------|
| OL 360 EN | 088055 | EV1 | 150 mm | 230 V |
| OL 360 EN | 088070 | blanc RAL 9016 | 300 mm | 230 V |
| OL 360 EN | 088058 | blanc RAL 9016 | 150 mm | 230 V |
| OL 360 EN | 088067 | EV1 | 300 mm | 230 V |
| OL 360 EN | 088060 | EV1 | 200 mm | 230 V |
| OL 360 EN | 088064 | blanc RAL 9016 | 200 mm | 230 V |

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.