

Fiche technique

TS 550 NV FP *



Pivot de sol pour portes coupe-feu à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 1 400 mm
avec force de fermeture réglable EN 3-6 sans fonction maintien porte ouverte

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à double action à droite et à gauche
- Portes à double action avec largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour les portes très fréquentées et lourdes jusqu'à 300 kg
- Montage au sol caché

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pivot de sol à force de fermeture réglable de EN3-6
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Temporisation de fermeture réglable pour adapter la vitesse de fermeture de la porte jusqu'à un angle d'ouverture de 80° environ
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Toutes les fonctions sont réglables par le haut lorsque le système est monté

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 550 NV FP *
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Pour portes à simple action et double action	Porte à double action
Angle d'ouverture (max.)	170 °
Poids du vantail (max.)	300 kg
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	mécanique fixe
Position de réglage de la force de fermeture	en haut
Maintien en ouverture des portes coupe-feu	Non

INCLUS

TS 550 NV FP *

Corps de base pour pivot de sol EN 3-6 sans unité de maintien porte ouverte



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Fonction maintien porte ouverte
GEZE TS 550 NV FP *	Force EN 3-6, sans fonction maintien porte ouverte, temporisation de fermeture possible, poids du vantail de porte jusqu'à 300 kg (sans plaque de recouvrement ni accessoire)	136519	342 x 82 x 54 mm	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL

Pour TS 550 NV / TS 550 NV F



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 550 NV / TS 550 NV F	125888	Acier inoxydable
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 550 NV / TS 550 NV F	125890	Laiton

ACCESSOIRES

PARTIE SUPÉRIEURE DE L'AXE PIVOT DE SOL *

Avec carré pour porte à double action avec vis de serrage extensible



Désignation	Description	N° d'identification	Rallonge d'axe
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec carré pour porte à double action avec vis de serrage extensible	053315	0 mm

RAILS DE PORTE POUR PORTES À DOUBLE ACTION

Modèle C



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Rails de porte pour portes à double action	Modèle C, pour portes en métal et en bois	007432	Galvanisé

RAILS DE PORTE POUR PORTES À DOUBLE ACTION

Modèle CM



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras du bas GEZE pour portes à double action	Modèle CM, pour portes métalliques, adaptation au profilé fourni par le client, sans traitement de surface	021817	Galvanisé

RAILS DE PORTE POUR PORTES À DOUBLE ACTION

Modèle S



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras du bas GEZE pour portes à double action	Modèle S, à souder sur les portes en acier	007434	phosphaté

FERRURE POUR PORTES À DOUBLE ACTION

Modèle B, pour le bras du bas C, CM, S



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Ferrure du haut réglable portes à double action	Modèle B, pour le bras du bas C, CM, S	006371	Galvanisé
Ferrure du haut réglable portes à double action	Modèle B, pour le bras du bas C, CM, S	000903	Galvanisé
Ferrure du haut réglable portes à double action	Modèle B, pour le bras du bas C, CM, S	000108	Galvanisé

FERRURE POUR PORTES À DOUBLE ACTION

Modèle C, pour le bras du bas C, CM, S



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Ferrure réglable	Modèle C, pour le bras du bas C, CM, S	006666	Galvanisé
Ferrure réglable	Modèle C, pour le bras du bas C, CM, S	000904	Galvanisé
Ferrure réglable	Modèle C, pour le bras du bas C, CM, S	000905	Galvanisé

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.