

# Fiche technique

# **TS 550 NV FP \***



Corps de base pour pivot de sol EN 3-6 sans unité de maintien porte ouverte

## **CHAMPS D'APPLICATION**

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à double action à droite et à gauche
- Portes à double action avec largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour les portes très fréquentées et lourdes jusqu'à 300 kg
- Montage au sol caché

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Pivot de sol à force de fermeture réglable de EN3-6
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Temporisation de fermeture réglable pour adapter la vitesse de fermeture de la porte jusqu'à un angle d'ouverture de 80° environ
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Toutes les fonctions sont réglables par le haut lorsque le système est monté

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial	TS 550 NV FP *
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Pour portes à simple action et double action	Porte à double action
Angle d'ouverture (max.)	170 °
Poids du vantail (max.)	300 kg
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Longueur	342 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	54 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur	9 cm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur	10 cm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur	6 cm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	mécanique fixe
Retard à la fermeture intégré	Oui
Position de réglage de la force de fermeture	en haut
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Effet de fermeture à partir de	170 °
Maintien en ouverture des portes coupe-feu	Non

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Fonction maintien porte ouverte
GEZE TS 550 NV FP *	Force EN 3-6, sans fonction maintien porte ouverte, temporisation de fermeture possible, poids du vantail de porte jusqu'à 300 kg (sans plaque de recouvrement ni accessoire)	136519	342 x 82 x 54 mm	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

**ACCESSOIRES****PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL**

Pour TS 550 NV / TS 550 NV F



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 550 NV / TS 550 NV F	125888	Acier inoxydable
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 550 NV / TS 550 NV F	125890	Laiton

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.