

# Fiche technique

## TS 500 N EN3



Pivot de sol pour portes battantes et portes à double action à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm avec force de fermeture fixe EN 3 et fonction maintien porte ouverte en option

### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action et portes à double action, butée à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action ou portes à double action avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm et un poids de 100 kg
- Montage au sol caché

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Force de fermeture fixe de EN3
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Toutes les fonctions sont réglables par le haut lorsque le système est monté

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial	TS 500 N EN3
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	950 mm
Pour portes à simple action et double action	Porte battante à simple action, Porte à double action
Type de montage	Sol
Angle d'ouverture (max.)	170 °
Largeur de vantail (max.)	950 mm
Poids du vantail (max.)	100 kg
Sens d'ouverture	gauche / droite
Force de fermeture réglable	Non
Vitesse de fermeture réglable	Oui
Freinage à l'ouverture intégré	mécanique fixe
Position de réglage de la force de fermeture	en haut
Maintien en ouverture des portes coupe-feu	Non

**INCLUS****PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL**

Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Laiton
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acier inoxydable

**CORS DE FERMETURE TS 500 N EN3**

Corps de base pour pivot de sol EN3



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Sens d'ouverture	Point d'arrêt min.
Pivot de sol GEZE TS 500 N EN 3	Force EN 3, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	104046	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	85 °
Pivot de sol GEZE TS 500 N EN 3	Force EN 3, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	111596	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	120 °
Pivot de sol GEZE TS 500 N EN 3	Force EN 3, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	111594	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	105 °
Pivot de sol GEZE TS 500 N EN 3	Force EN 3, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	104047	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	90 °

**CORS DE FERMETURE TS 500 N EN3**

Corps de base pour pivot de sol EN3



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Sens d'ouverture	Fonction maintien porte ouverte
Pivot de sol GEZE TS 500 N EN 3	Force EN 3, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	103086	278 x 82 x 42 mm	gauche / droite	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196



## ACCESSOIRES

### PLAQUE DE RECouvreMENT PIVOT DE SOL

Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Laiton
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acier inoxydable