

Fiche technique

GEZE ActiveStop

intégré



Amortisseur à l'ouverture et à la fermeture, pour portes intérieures battantes en bois

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à simple action en bois à droite et à gauche à l'intérieur
- Portes de chambres avec grand confort d'utilisation
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Montage intégré dans le vantail
- Accessibilité selon DIN 18040-2

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Angle d'ouverture de la porte à réglage variable de 80° à 140°
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Ouverture et fermeture contrôlées des portes jusqu'à un poids de vantail max. de 45 kg
- Arrêt en douceur, fermeture silencieuse et maintien en ouverture confortable des portes
- Les claquements de porte, pincements de doigts et marques sur les murs ou les meubles sont évités
- Maintien sécurisé de la porte en position ouverte et donc aucune butée de porte nécessaire
- Amortissement d'ouverture et de fermeture réglable après montage via une vanne
- La vanne de sécurité intégrée offre une protection contre la surcharge

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	GEZE ActiveStop intégré
Profondeur	28 mm
Hauteur	64 mm
Poids du vantail (max.)	45 kg
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Type de porte	Fermeture lisse, déporté
Épaisseur du vantail dès	38 mm
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Jeu en feuillure	env. 6 mm d'espace libre dans la zone du levier
Type d'installation	horizontal caché
Amortissement de fin de course réglable	Oui, par la soupape
Amortissement de fin de course dans le sens de la fermeture à partir de	25 °
Plage d'arrêt en fonction débrayée	25 ° - 60 °
Amortissement de fin de course dans le sens de l'ouverture à partir de	60 °
Angle d'ouverture de la porte réglable	Oui, à réglage variable
Position de maintien en ouverture réglable	80 ° - 140 °
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type d'installation
GEZE ActiveStop intégré	Amortisseur à l'ouverture et à la fermeture, pour portes intérieures battantes en bois	163411	EV1	286 x 32 x 45 x 28 mm	horizontal caché

ACCESSOIRES

RECOUVREMENT DES BORDS DE FRAISAGE *

Pour le recouvrement des bords de fraisage sur les portes à recouvrement



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Recouvrement des bords de fraisage *	10 unités, pour le recouvrement des bords de fraisage sur les portes à recouvrement	169724	blanc RAL 9016
Recouvrement des bords de fraisage *	10 unités, pour le recouvrement des bords de fraisage sur les portes à recouvrement	169725	gris RAL 7035
Recouvrement des bords de fraisage	10 unités, pour le recouvrement des bords de fraisage sur les portes à recouvrement	170264	selon RAL

DISPOSITIF DE FRAISAGE *

Pour le fraisage du vantail et du dormant pour le GEZE ActiveStop intégré



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif de fraisage *	Pour usiner les vantaux de portes et les châssis avec une défonceuse vendue habituellement dans le commerce ; contient des gabarits pour le fraisage des bras à coulisse et des corps de base pour le GEZE ActiveStop intégré	166886

LANGUETTES DE FIXATION BRAS À COULISSE *

Pour fixer le bras à coulisse monté caché en cas de profondeur de vissage insuffisante



Désignation	Description	N° d'identification
Plaques de fixation pour la coulisse	Pour fixer les bras à coulisse montés intégrés dans les dormants en bois si la profondeur de vissage des vis de fixation est insuffisante	165814

GEZE ActiveStop intégré



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.