

Fiche technique

Slimchain 230 V *



Entraînement à chaîne au design attrayant avec de nombreuses options d'applications en version 230 V

CHAMPS D'APPLICATION

- Ventilation naturelle au niveau de la façade
- Fenêtres à soufflet, à l'italienne et à la française ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Fenêtre à l'italienne possible
- Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en métal
- Montage sur le battant, sur le dormant ou intégré

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- L'esthétique fine et discrète s'intègre de façon optimale dans le design de la façade
- Montage simple et rapide avec le système de montage Smart fix de GEZE
- Raccordement 230 V direct de l'entraînement grâce à un terminal de raccordement avec connecteur de câble
- Passage de câble 230 V caché
- Accès direct à l'électronique pour le paramétrage via la trappe de service
- Course d'entraînement réglable en continu
- Disponible en version spéciale - course, longueur de câble, couleur et alignement configurables vers la gauche/droite

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Slimchain 230 V *
Espace requis sur le dormant (min.)	Montage sur dormant, vers l'intérieur : 40 mm, montage sur vantail vers l'intérieur : 16/21 mm, montage sur dormant vers l'extérieur : 31 mm
Espace requis sur le vantail (min.)	Montage sur dormant, vers l'intérieur : 40 mm, montage sur vantail vers l'intérieur : 34/29 mm, montage sur dormant vers l'extérieur : 19 mm
Vitesse d'ouverture ventilation	5 mm/s
Vitesse de fermeture (max.)	5 mm/s
Force de poussée (max.)	100 N (en fonction de la course), voir le diagramme force
Force de maintien en position fermée (max.)	2000 N
Force de traction	300 N
Poids du vantail	200 kg*
Plage de renversement	0 - 23 mm (en fonction de l'application et du kit de console)
Tension en cours de fonctionnement	230 V ± 10 %
Tension d'alimentation	230 V
Consommation de courant	0.3 A
Puissance consommée	30 W
Facteur d'utilisation	30 %
Longueur spéciale du câble de raccordement	5 m, 7.5 m
Section de câble min.	0.75 mm ²
Nombre de fils	3 fils
Température de service	-5 - 70 °C
Indice de protection	IP30
Classe de protection	II
Vitesse d'ouverture réglable (ventilation)	Oui
Type de raccourcissement de course	Appareil de réglage, Réglage d'usine
Capteur de fin de course sorti	électronique, par capteur de déplacement interne
Capteur de fin de course rentré	électronique par consommation de courant
Mise hors service pour surcharge	Oui
Compatibilité KNX	Non



Fenêtre à soufflet OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à soufflet OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui
Fenêtre à soufflet OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à la française OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à la française OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui
Fenêtre à la française OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à battant projetant OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à battant projetant OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui
Fenêtre à battant projetant OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à l'italienne OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur dormant	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Course	Longueur
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	blanc RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	blanc RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	blanc RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	blanc RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain - version spéciale	Configurable : Course, longueur du câble, couleur, orientation G/D	182596	selon RAL		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	blanc RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	blanc RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R	Entraînement à chaîne Slimchain 230 V AC	182583	blanc RAL 9016	200 mm	478 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Course	Longueur
Slimchain L		182589	blanc RAL 9016	500 mm	628 mm

ACCESSOIRES**COMPAS DE SÉCURITÉ N° 35**

Pour sécuriser les vantaux à soufflet



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Compas de sécurité n° 35	Modèle de palier Fixpack (10 unités), hauteur de vantail minimum 300 mm	014499	Galvanisé

CISEAUX DE SÉCURITÉ N° 60

Pour sécuriser les vantaux à soufflet



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Ciseaux de sécurité N° 60	Modèle de palier Fixpack (10 unités), hauteur de vantail minimum 700 mm	133814	Galvanisé

KIT DE CONSOLE A SLIMCHAIN

Pour fenêtres à soufflet, à la française et à l'italienne



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Kit de console A Slimchain	Pour fenêtres à soufflet, ouvrant à la française, à l'anglaise et à l'italienne, montage sur dormant VERS L'INTÉRIEUR	147061	blanc RAL 9016
Kit de console A Slimchain	Pour fenêtres à soufflet, ouvrant à la française, à l'anglaise et à l'italienne, montage sur dormant VERS L'INTÉRIEUR	147060	noir

KIT DE CONSOLE B SLIMCHAIN

Pour fenêtres à soufflet, à la française et à l'italienne



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Kit de console B Slimchain	Pour fenêtres à soufflet, ouvrant à la française, à l'anglaise et à l'italienne, montage sur vantail VERS L'INTÉRIEUR et montage sur dormant VERS L'EXTÉRIEUR	147063	blanc RAL 9016
Kit de console B Slimchain	Pour fenêtres à soufflet, ouvrant à la française, à l'anglaise et à l'italienne, montage sur vantail VERS L'INTÉRIEUR et montage sur dormant VERS L'EXTÉRIEUR	147062	noir

KIT DE CONSOLE C SLIMCHAIN

Pour fenêtres à soufflet et à la française



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Kit de console C Slimchain	Pour fenêtres à soufflet et à la française, montage sur dormant intégré VERS L'INTÉRIEUR	155878	EV1

JEU DE CONSOLES SELON LE SLIMCHAIN SÉLECTIONNÉ


Modèle spécial pour lequel le type d'ouverture et la couleur sont configurables



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Jeu de consoles Slimchain modèle spécial	Configurable : Type d'ouverture, couleur	147071	selon RAL

ADAPTATEUR DE PARAMÉTRAGE LIN

Permet de connecter le terminal de service GEZE ST 220 à l'entraînement à chaîne GEZE Slimchain 230 V pour le paramétrage via BUS LIN



Désignation	Description	N° d'identification
Adaptateur de paramétrage LIN	Permet de connecter le terminal de service GEZE ST 220 à l'entraînement à chaîne GEZE Slimchain 230 V pour le paramétrage via BUS LIN	179238

LTA-LSA *

Bouton de ventilation avec bouton rotatif pour OUVERT/FERMÉ



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
Bouton de ventilation/interrupteur de ventilation LTA-LSA *	avec bouton rotatif, utilisable comme bouton de ventilation « Ouverture-Fermeture » ou avec un enclenchement comme interrupteur de ventilation « Ouverture-Arrêt-Fermeture »	118476	blanc pur	Montage encastré

WRM-230 *

Module récepteur pour la commande des motorisations de fenêtre de 230 V DC



WTH *

Télécommande hyperfréquence pour contrôler les portes automatiques et les entraînements de fenêtre GEZE via la gamme commande GEZE



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Tension d'alimentation	Type de montage
WTH-2 Émetteur radio manuel 2 canaux *	Avec fixation murale et indice de protection IP 54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Mur
WTH-4 Émetteur radio manuel 4 canaux *	Avec fixation murale et indice de protection IP 54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Mur
WTH-1 Émetteur radio manuel 1 canal *	Avec fixation murale et indice de protection IP 54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Mur

WTM *

Module émetteur radio pour contrôler les portes automatiques et les entraînements de fenêtre GEZE via la commande radio GEZE



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Tension d'alimentation	Type de montage
WTM Module d'émission radio *	44 x 30 x 11 mm (l x h x p), pour l'intégration optionnelle dans le bouton	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	Intégré

WRM-230B *

Module récepteur pour la commande des motorisations de fenêtre de 230 V DC



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.