

Fiche technique

Porte à double action mobile

MSW – encadrement fin *



Élément d'accès pour cloisons en verre fermées

CHAMPS D'APPLICATION

- Espace intérieur, zone extérieure protégée
- Position librement sélectionnable à la façade
- Peut être utilisé jusqu'à une hauteur libre de 3 000 mm
- Peut être utilisé jusqu'à une largeur d'élément de 1 100 mm

Porte à double action mobile MSW – encadrement fin *



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Profilés horizontaux et verticaux pour les bordures de verre
- Verre de sécurité trempé ESG 10 mm affleurant sur un côté
- Verre isolant 22 mm applicable centré
- Poids de l'élément jusqu'à 125 kg
- Peut être combiné avec tous les autres types d'éléments - encadrement fin
- S'ouvre vers l'intérieur et vers l'extérieur - fonction pendulaire
- Dispositif de fermeture pivot de sol TS 550 NV

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial

Porte à double action mobile MSW – encadrement fin *

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.