

Fiche technique

Portes à double action

MSW – fixes – IGG *



Élément de base de cloisons de séparation mobile en verre
en design IGG

CHAMPS D'APPLICATION

- Espace intérieur, zone extérieure protégée
- Position à l'emplacement de parc de la cloison en verre
- Peuvent être utilisées pour les trajectoires d'axes linéaires
- Peuvent être utilisées jusqu'à une hauteur libre de 3 500 mm
- Peut être utilisé jusqu'à une largeur d'élément de 1 250 mm



*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Profil intégré circonférentiel pour accueillir les unités fonctionnelles
- Surface vitrée continue – aucun profil visible
- Normes de design architectural de haute qualité
- Verre de sécurité trempé 6 mm ou 8 mm applicable collé sur les deux faces avec profilé
- Poids de l'élément jusqu'à 125 kg
- Peut être combiné avec tous les autres types d'éléments
- Peut être combiné avec un roulement de sol ou un pivot de sol

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial

Portes à double action MSW – fixes – IGG *

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.