

Fiche technique

Relais multi-fonction

*



Relais temporisé réglable numériquement avec 18 fonctions

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour le changement temporisé des modes de fonctionnement sur les portes automatiques
- Pour la commande de l'avertisseur
- Pour la commande d'autres signaux à retardement

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Écran LCD
- Appareil modulaire pour montage sur rail porteur DIN EN 60715 TH35

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Relais multi-fonction *
Hauteur	86 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	58 mm

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Type de montage
Relais multifonction 10-250V CA/CC *	Relais avec commande temporisée intégrée, délais pour la phase de démarrage ou d'arrêt réglables séparément de 0,75 s à 60 min. Applications possibles : Temporisation de déclenchement, relais clignotant, etc.	182160	18 x 86 x 58 mm	Montage du profil chapeau

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.