Fiche technique

EF 300 *

Ventouse électromagnétique pour le verrouillage d'une porte issue de secours avec une force de maintien de 3000 N

CHAMPS D'APPLICATION

- Verrouillage conforme NF S61-937 d'une porte issue de secours contre les accès non autorisés
- Portes issues de secours à un et deux vantaux
- Portes issues de secours ou portes standard

EF 300 *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le système de surveillance intégré contrôle l'état de verrouillage
- Force de maintien de 3000 N
- Le système anti-rémanence augmente la sécurité

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	EF 300 *

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE EF 300 SCP *

Plaque de montage EF 300 SCP pour ventouse électromagnétique EF 300

Désignation	N° d'identification	Dimensions	Type de montage
/ SBEFESTIGUNGSSTÜTZPLATTE EF300SCP (166039) *	166039	187 x 17 x 45 mm	Montage encastré

KIT D'ÉQUERRES DE MONTAGE EF 300 L *

Équerre de montage en L réglable pour ventouse électromagnétique EF 300

Désignation	N° d'identification	Dimensions	Type de montage
/QUADRAT L Anpassbare Serie EF300 (135635) *	135635	250 x 48 x 30 mm	Montage encastré

EF 300 *

KIT D'ÉQUERRES DE MONTAGE 300/550 Z *

Équerre de montage Z réglable pour fixer la contreplaque de maintien EF 300/550

Désignation	N° d'identification	Dimensions	Type de montage
/Satz Z Anpassbare Serie E300/EF550(+L) (135634) *	135634	185 x 55.5 x 118 mm	Montage encastré

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.