

Fiche technique

GC 339+ *



Sensor de sécurité des portes coulissantes, tournantes et coulissantes plein-cintre ainsi que des fenêtres

CHAMPS D'APPLICATION

- Dispositifs de sécurité des portes automatiques.
- Portes coulissantes automatiques sans vantail de protection pour sécuriser le bord de fermeture secondaire
- Portes intérieures et extérieures
- Sécurisation des bords de fermeture principaux et secondaires des fenêtres automatiques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce détecteur infrarouge actif sécurise la zone de danger sur les portes coulissantes selon EN 16005 / DIN 18650 et sur les portes tournantes selon EN 16005. Une sélection de dix réglages de barrière lumineuse permet la sécurisation de diverses situations de portes de façon plus précise. Le boîtier optimisé évite les infiltrations d'insectes indésirables. En outre, les fenêtres infrarouges actives peuvent être nettoyées ou remplacées une fois démontées si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Détection fiable jusqu'à une hauteur de montage de 3500 mm
- Dix configurations de rideau lumineux réglables sans prismes de lumière supplémentaires
- Mise en service confortable grâce au display matriciel
- Les LED d'aide servent à positionner de façon optimale le rideau lumineux intérieur devant les vantaux lors de la mise en service
- Écarte les dangers occasionnés par les bords (écrasement et cisaillement) des fenêtres automatiques
- Tous les réglages peuvent être effectués par télécommande

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	GC 339+ *
Dimensions	209 x 58 x 47 mm
Technologie	Rayons infrarouges actifs
Nombre de détecteurs infrarouge actifs	2
Tension d'alimentation	12-24 V DC/AC
Courant de service	125 mA
Sortie	Contact relais sans potentiel
Indice de protection	IP54
Type de raccordement de câble	Connecteur système enfichable
Longueur du câble de connexion	2600 mm
Configurabilité	Par pression sur un bouton, Par télécommande
Hauteur de montage (min.)	2000 mm
Hauteur de montage (max.)	3500 mm
Température de service	-25 - 55 °C
Humidité de l'air	0-95 % relative, sans condensation
Conformité aux normes	EN 16005, DIN 18650

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sortie
GC 339+ *	Sensor de sécurité pour les portes automatiques	203858	noir	209 x 58 x 47 mm	Contact relais sans potentiel

ACCESSOIRES**ÉQUERRE DE FIXATION AU PLAFOND GC 339**

Pour le montage du capteur au plafond



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre de fixation au plafond GC 339	Compatible avec les capteurs GC 339+	153568	noir

KIT DE MONTAGE AU PLAFOND GC 339, COURT *

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Kit de montage au plafond GC 339, court *	Compatible avec les capteurs GC 339+	200682	noir	254 x 60 x 3 mm

ADAPTATEUR POUR FENÊTRE PLEIN CINTRE POUR GC 339

Pour le montage de capteurs sur des portes coulissantes plein-cintre ou des portes tournantes



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Adaptateur pour fenêtre plein cintre pour GC 339	Compatible avec les capteurs GC 339+	151540	noir	209 x 58 x 10 mm

KIT D'INSTALLATION AU PLAFOND GC 363 / GC 339

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Kit d'installation au plafond GC 363 / GC 339	Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond / Compatible avec les capteurs GC 363+ /GC 339+	151254	blanc	360 x 83.3 x 20.5 mm
Kit d'installation au plafond GC 363 / GC 339	Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond / Compatible avec les capteurs GC 363+ /GC 339+	151253	noir	360 x 83.3 x 20.5 mm

CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GC 363 / GC 339 *

Protège le sensor pour les installations en extérieur



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Capot de protection anti-pluie pour GC 363, GC 339	Protection contre les précipitations à l'extérieur / Compatible avec les capteurs GC 363+ /GC 339+	158250	noir	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Course pour le montage en série de jusqu'à trois détecteurs combinés GC 363+



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Smart Daisy Chain Hub *	Course pour le montage en série de jusqu'à trois capteurs de portes coulissantes. Compatible uniquement avec les capteurs GC 363+ et GC 339+.	203860	bleu



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.